

Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot)

bismillahacademy223@gmail.com

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

COMPUTER - X

یه ڈیٹا ایجوکیٹرز کی تیاری کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ایجوکیٹر کی تیاری کے لئے کلاس پنجم سے لیکر بارہویں تک تمام مضامین کی حل شدہ معروضی سوالات بلکل فری حاصل کرنے کے لئے وٹس ایپ پر میسج بھیجیں۔

میچرز حضرات اپنا کمل تعارف کرواکر"بسم *الله بایک فورسز کو جنگ اکثیری*" کا آفیشل وٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔

میٹرک تے بعد پاکستان اڑیر فورس میں بطور اڑیر مین (میل) اور بطور میٹریکل اسسٹنٹ (فی میل) سیلیکشن کی تیاری

<u> کے لیے ہمار مے پاس تشریف لائیں۔</u>

اسے ادارے (سکول، کالج، اکیڈی) کے لیے ٹیسٹ سیریز حاصل کرنے کے لئے وٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔

اینے ادارے (سکول، کالج، اکیڈمی) میں شاندار نتائج کے لئے سم *اللہ ایچوکیشنل سپورٹ پروگرام* جوائن کریں۔





Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot) bismillahacademy223@gmail.com

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

باب1: پروگرامنگ کا تعارف (مشقی کثیر الانتخابی سوالات)

D	C	В	A	موالات / Questions	نمبرشار
ژیبگر A Debugger	آئیڈی ای <u>An IDE</u>	ایڈیٹر An Editor	کمپائلر A Compiler	ایک سافٹ و میز جو پروگرام کو کمپیوٹر پروگرام کھنے میں مد دریتاہے، کہلاتا ہے: A software that facilitates programmers in writing computer programs is known as:	1
ڑیبگر Debugger	آئیڈی ای IDE	ایڈیٹر Editor	کمپائلر <u>Compiler</u>	ایک ایبا سوفٹ و پیز ہو تا ہے جو پر وگرام کی فائلز کو ایسے کوڈ میں تبدیل کر ویتا ہے جسے مشین سمجھ سکے اور چلا سکے۔ is a software that is responsible for the conversion of program files to machine understandable and executable code.	2
سیمانئک زولز Semantic Rules	تغمیراتی عناصر Building Blocks	سنثی <u>ں</u> <u>Syntax</u>	پروگرامنگ زولز Programming Rules	ہر پروگرامنگ لینگونج میں چند ابتدائی تعمیراتی عناصر ہوتے ہیں اور یہ گرامر کے چند اصولوں کے پابند ہوتے ہیں جنھیں کہاجاتا ہے: Every programming language has some primitive building blocks and follows some grammar rules known as its:	3
پہلے سے ڈیفائن کیے ہوئے الفاظ Predefined Words	محدودالفاظ Restricted Words	کی۔وروز <u>Key Words</u>	آٽووروز Auto Words	ایسے الفاظ کی فہرست جو پہلے سے ڈیفا سُٹڈ ہیں اور جنہیں پروگرامر اپنے متغیرات کے ناموں کے طور پر استعال نہیں کر سکتا، کہلاتے ہیں: A list of words that are predefined and must not be used by the programmer to name his own variables are known as:	4
پرنٹ print	کمنٹس comments	مین main	ہیڈر <u>header</u> AT	include سٹیمٹنٹس سیکٹن میں لکھی جاتی ہیں۔ include statements are written in section.	5
وضاحتیں Explanations	<u>کنٹی</u> <u>Comments</u>	اثارات Hints	پياات Messages	و سورس کوڈ میں پر وگرام کے استعال کیے ہوئے الگور تھم اور طریقہ کار کی مزید وضاحت کرنے کے لیے استعال کیاجاتا ہے۔ are added in the source code to further explain the techniques and algorithms used by the programmer.	6
کمنٹس Comments	سٹر نگز Strings	کا ^{نسٹنٹ} <u>Constants</u>	متغیرات Variables	وہ قیمتیں جو پر و گرام کے چلتے ہوئے تبدیل نہیں ہوتی۔ are the values that do not change during the whole execution of program.	7
6	5	<u>4</u>	3	ایک فلوٹ میموری کی بائٹس استعال کر تا ہے۔ A <i>float</i> uses bytes of memory.	8
?	@	=	>	ایک متغیر کوانشلائز کرنے کے لیے ہمادپریٹر استعال کرتے ہیں۔ For initializing a variable, we use operator.	9
مجود Collection	متغ <u>ر</u> <u>Variable</u>	جار Jar	یاکس Box	کوکانسٹنٹس محفوظ کرنے کے لیے ایک مرتبان سمجھا جاسکتا ہے۔ can be thought of as a container to store constants.	10

(اضافی کثیر الانتخابی سوالات)

D	С	В	A	والات Questions	نمبرشار
ہارڈوییز	كمپيوٹر لينگونج	پروگرام	سافٹ کا پی	کمپیوٹر کو دی گئی ہدایات کا مجموعہ کہلا تا ہے:	1



Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot)

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

	OIER-A	I OLL DO	ONUCL	LD MCQ 3 [Exercise Additiona	-1
Hardware	Computer Language	Program	Soft Copy	The set of instructions given to the computer is called:	
کمپیوٹر آپریٹر	_	لينگونځ رائٹر	پروگرام رائٹر	جو شخص کمپیوٹر میں ہدایات لکھتاہے کہلاتاہے:	
Computer	پروگرام <u>ر</u>	Language	Program	The person who writes a computer program is	2
Operator	Programmer	Writer	Writer	known as:	
орегиют		***************************************	V V 11001	آلات کا ایبا مجموعہ جو پروگرام ککھنے اور اس پر عمل درآ مد کرنے کے لیے استعمال ہو تا	
ىرا گرامنگ انوائر نمنٹ		پروگرام کامجموعه	كمپيوٹر ٹولز	الات 6 اليا بموعه بو پرو ترام سطے اور آن پر س درآمد ترے نے لیے استعمال ہوتا	
پراگرامنگانوارٔ نمنٹ Programming	آئی ڈی ای	Set of	Computer	: ج	3
Environment	IDE	Programs	Tools	A set of tools used to write and execute a	
Ziiviioiiiieiii		Trograms	10015	program:	
	فطری زبان	كمپيوٹرلينگونج	ا نگلش لینگونج	;	
تمام	Natural Natural	Computer	English	کمپیوٹر کے لیے ہدایات میں لکھی جاتی ہیں۔	4
All of these	Language	Language	Language	Instructions for the computer are written in:	
بر ط سٹے	Zunguage		Zangaage	ایساسافٹ و بیئر جو پر وگر ام لکھنے اور اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت دیتاہے:	
آپر ٹینگ حسٹم	ش <u>ى</u> كىىپ اي د ىير	لنكر	کمیا نگر		5
Operating	ٹیکسٹ ایڈیٹر Text Editor	Linker	Compiler	A software that allows programmers to write and	3
System				edit computer programs is called:	
السمبلی کوڈ	ا نگلش کو ڈ	سورس کوڈ	مشين کوڙ	کمیا کلرپروگرام میں تبدیل کر تاہے۔	_
Assembly	English	Source	Machine	A compiler converts the program to:	6
Code	Code	Code	Code	A complet converts the program to.	
				اییا پروگرام جو ہائی لیول لینگونج میں لکھے گئے پروگرام کو مشین لینگونج میں تبدیل کر تا	
ٹرانسلیٹر	ڈی بگر	كميا كلر	شيكسٹ ایڈیٹر	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
Translator	Debugger	Compiler	Text Editor	A software that is responsible for conversion of a	7
Translator	Debugger	Complici	Text Editor	computer program written in some high level	
	\	D.A	K FODCES	programming language to machine language code is called:	
		I E	R FORCES		
. •			EDUCAT	الیا پروگرام جو پروگرام میں غلطیاں تلاش کرکے ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتاہے،	
ٹرانسلیٹر	ڈی بگر	کمپائلر	شىكىت اي د ىيىر	کہلا تا ہے:	8
Translator	Debugger	Compiler	Text Editor	A program that is used to find and eliminate errors	Ü
		- 1	$\sim \Lambda \Gamma$	in a program is called:	
<i>4</i> (باڈی آف مین	T I A		ہیڈر فائل کو پرو گرام کے کس سیکشن میں شامل کیا جاتا ہے؟	
مسى تجھى	D 1 6	مین	<u>انک</u>		9
Anyone	Body of Main	Main	Link	Header files are assigned to which section of a program?	
	IVIGIII		Cilin		
<>	[]	<u>{ }</u>	()	مین فنکشن کی باڈی کو بند کیا جاتا ہے:	10
		•		The body of main function is enclosed in the:	
بیش (#)	مسيمي کولن(;)	فل سٹاپ(.)	كولن(:)	ی لینگوئج میں ہر بدایت کا ختتام ہو تاہے:	
(#) 0 : Hash (#)	Semi Colon	Full Stop	Colon (:)	In C language, each statement ends with a:	11
114511 (#)	(;)	(.)	Colon (.)	in C language, each statement thus with a.	
م منتش		ایکسٹر اسٹیٹمنٹ	ڈ می سٹیٹمنٹ	يرو گرام ميں ايي ہدايات جن پر عمل درآ مد نہيں ہو تا کہلاتی ہيں:	
کومینٹس	غیر ضروری	Extra	Dummy	The statements that are not executed in a program	12
Comments	Unnecessary	Statement	Statement	are called:	
	_			ى لينگونځ ميں كومينٹس كى اقسام ہيں:	
4	3	<u>2</u>	1	The types of comments in C language are:	13
1x	\\	<u>//</u>	#	سنگل لا ئن کومینٹس شر وع ہوتے ہیں:	14
				Single line comments starts with:	
/	<u>/</u>	//	#	ملٹی لائن کومیننٹس شر وع ہوتے ہیں:	15
. /		//	π	Multi line comments starts with:	13



Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot) bismillahacademy223@gmail.com

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

1	LD MCG 3 [Exercise Additiona	OK SOL	I OLL DO	OIEK A	COM
16	پروگرام پر عمل درآمد کے دوران جو ویلیوز تبدیل نہیں ہو تیں کہلاتی ہیں: The values that cannot be changed by a program are called:	پرمانینٹ Permanent	کونسٹنٹ Constants	متغیر Variables	لکٹ Fixed
17	الیی مقداریں جن کی ویلیوز پروگرام پر عمل درآ مد کے دوران تبدیل ہو سکتی ہیں کہلاتی ہیں: The values that can be changed in a program are called:	کونسٹنٹ Constants	متغیرات Variables	کومینٹس Comments	ف <i>ل</i> ــــژ Fixed
18	int عام طور پر بائث میموری لیتے ہیں۔ An int uses bytes of memory.	1	2	<u>4</u>	8
19	ام طور پر بائث میموری لیتے ہیں۔ A float uses bytes of memory.	1	2	<u>4</u>	8
20	char عام طور پر بائٹ میموری لیتے ہیں۔ A <i>char</i> uses bytes of memory.	<u>1</u>	2	4	8
21	متغیر کانام شر وع نبیں ہو سکتا: Variable name cannot begin with:	الفاہیٹ سے An Alphabet	اعدادسے A Digit	انڈرسکورے Underscore	کوئی نہیں None of these
22	متغیر کو استعال سے پہلے کیا جا تا ہے۔ We need to a variable before we can use it.	نام ديا name	ۇيك <u>ايىرُ</u> declare	انشلائز initialize	غفوظ save
23	پہلی د فعہ متغیر میں ویلیو محفوظ کرنے کا عمل کہلاتا ہے: Assigning value to a variable for the first time is called:	ۇيكىرىش Declaration	اسائننٹ Assignment	انیشلائزیش Initialization	كمپائنگ Compiling
24	متغیر کو انشِلائز کرنے کے لیے علامت استعال ہوتی ہے: Which symbol is used to initialize a variable?	K FORCES	= D	X	\$
25	اگر متغیر کو انتیلائزنه کیاجائے تو اس میں ویلیوہوگی: If a variable is not initialized then its value will be:	E DOUCAT Zero	نان Empty	unknown value	known value

میٹرک کے بعد پاکستان ائیر فورس میں بطور ائیر مین (میل)اور بطور میڈیکل اسسٹنٹ (فی میل) سیلیکشن کی تیاری کے لیے مارے پاس تشریف لائیں۔

+92 300 798 00 55

+92 341 786 42 23

باب2: يوزرانر يكشن (مشقى كثير الامتخابي سوالات)

D	С	В	A	Questions / سوالات	نمبرشار
پہلے تی <u>نوں</u> All of them	char	float	int	printf فیٹاپرنٹ کرنے کے لیے استعال ہو تا ہے۔ printf is used to print type of data.	1
کوئی بھی نہیں None of these	فنکش <u>ن</u> <u>Function</u>	لا تبريري Library	مطلوبه لفظ Keyword	c scanf scanf is a in C programming language.	2



Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot)

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

پېلے تيوں All of them	<u>char</u>	float	int	getch() getch() is used to take as input from user.	3
8.2	8.0	<u>8</u>	8.8	ا کوڈکا پیہ حصہ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد متنیر a کی قیمت کیا ہوگی؟ Let the following part of code, what will be the value of variable a after execution? int a=4; float b=2.2; a=a*b;	4
کوئی بھی نہیں None of these	line=this is a line	grade='A'	int=20;	ان میں سے کوڈ کی کون تی لائن صحیح ہے؟ Which one is a valid line of code?	5
<u>!</u>	>	=	/	ان میں سے کس آپریٹر کی ترقیج سب سے زیادہ ہے؟ Which operator has highest precedence among these?	6
لاجيكل آپريٹر Logical Operator	چیک آپریٹر <u>Check</u> <u>Operator</u>	ری لیشنل آپریٹر Relational Operator	ار تھمیٹک آپریٹر Arithmetic Operator	ان میں سے کون می آپش آپریٹر کی قشم نہیں ہے؟ Which one is not a type of operator?	7
ر بع Square	فیکٹوریل Factorial	رمینڈر(بقیہ رقم) Remainder	پر نیخ Percentage	آپریٹر %کیکولیٹ کرنے کے لیے استعال ہو تا ہے۔ The operator % is used to calculate:	8
کوئی بھی نہیں None of these	<u>'a'</u>	"a"	"here"	ان میں سے کون ساکر یکٹر C-لینگونج میں درست ہے؟ Which one is a valid character?	9

(اضافی کثیر الانتخابی سوالات)

D	С	В	A	موالات Questions	نمبرشار
display	printf	getche	getch	ان میں سے کون سا فنکشن سکرین پر آؤٹ پٹ و کھانے کے لیے استعال ہو تا ہے؟ Which function is used to show output on screen?	1
+	!	<u>%</u>	\$ Chin	فارمیٹ سپیمی فائر کس علامت سے تر وع ہو تاہے؟ Format specifier starts with:	2
{ }	()	<u>""</u>	٠,	کنٹر ول سٹر نگ کو لکھاجا تا ہے: Control string is written in:	3
کوئی نہیں None of these	ان پٹ آ پریٹر Input Operator	ایڈریں آپریٹر Address Operator	متغیرٹائپ Variable Type	scanf () علامت کہلاتی ہے: In scanf () function, f is called:	4
\b	\r	\t	<u>\n</u>	کون سااسکیپ سیکو تنس کر سر کواگلی لائن پر منتقل کر تاہے؟ Which escape sequence moves the cursor to the start of next line?	5
\b	<u>\r</u>	\t	\n	کون سااسکیپ سیکو پنس کر سر کو موجو دہ لائن کے شروع میں منتقل کر تاہے؟ Which escape sequence moves the cursor to the start of the same line?	6
\b	\r	<u>\a</u>	\n	کون سااسکیپ سیکو بنس الرٹ آواز (بیپ) پیداکر تا ہے؟ Which escape sequence generates an alert sound?	7



Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot) bismillahacademy223@gmail.com

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

			T	-	-
<u>آپریٹر</u> Operator	ڑی نیڑ Terminator	ایگزیکیوش Execution	پروسیر Processor	ڈیٹا پر عوامل سرانجام دینے والی علامت کہلاتی ہے: The symbol that performs the operations on the data is called:	8
منطق Logical	يُديرُ Separator	ری ^{لیشن} ل Relational	ارتھمیٹک Arithmetic	ان میں کون کی، کلینگونج میں آپریٹر کی قشم نہیں ہے؟ Which one is not an operator in C language?	9
==	Ξ	*	+	متغیر میں ویلیو محفوظ کرنے کے لیے کون سا آپریٹر استعال ہو تاہے؟ Which operator is used to assign a value to a variable?	10
7	÷	*	+	ان میں سے کون ساایک ارتھمیئک آپریٹر نہیں ہے؟ Which one is not an arithmetic operator?	11
8	2	<u>8.5</u>	2.1	x = 3/2 + 7 ؟ وی گئی سٹیٹنٹ پر عمل درآ مد کے بعد x کی قیمت کیا ہوگی . What is the value of x after executing the above statement?	12
3.2	<u>2.6</u>	4	0	x = 3/5 + 2 ؟ بعد x کی قیت کیا ہوگی؟ $x = 3/5 + 2$ What is the value of x after executing the above statement?	13
اسائننٹ Assignment	لوجيكل Logical	ری پیشنل Relational	ار تھمیٹک Arithmetic	ایبا آپریٹر جو دومقداروں کاموازنہ کرنے کے لیے استعال ہو تا ہے: Which operator is used to compare two values?	14
اسائننٹ Assignment	لوجيكل Logical	ری لیشنل Relational	ار تھمیٹک Arithmetic	ایہا آپریٹر جو دوری لیشنل آپریشنز کو لمانے کے لیے استعمال ہو تاہے: Which operator is used to combine two relational operations?	15
!=	Ξ	>= 5	S_M	ان میں سے کون ساایک ری لیشنل آپریٹر نہیں ہے؟ Which one is not a relational operator?	16
>	≡	II	* & & EDUCA	کس آپریٹر کی ترخی سب سے کم ہے؟ Which operator has the lowest precedence?	17
تام All of these	<u>!</u>		&&	ان میں سے کونسایونری آپریٹرہے؟ Which one is a unary operator?	18
<u>الما</u> All of these	%	&&	S =	ان میں سے بائنزی آپریٹر ہے: Which one is a binary operator?	19

میٹرک کے بعد پاکستان ائیر فورس میں بطور ائیر مین (میل)اور بطور میڈیکل اسسٹنٹ (فی میل) سیلیکشن کی تیاری کے لیے

ہمارے پاس تشریف لائیں۔

باب3: مشر وط منطق (مشقی کثیر الانتخابی سوالات)

D	C	В	A	والات / Questions	تمبرشار
پہلے تینوں	ٹریورسنگ(گزرنا)	تگر ارول	فيصلون	کنڈیشٹل لاجک میں مدودیتی ہے۔	1
All	Traversing	Iterations	<u>Decisions</u>	Conditional logic helps in:	-
پہلے تینوں	كنثرول	مشروط	لوپ	سٹیٹمنٹس بتاتی ہیں کہ پروگرام کی سٹیٹمنٹس کس ترتیب سے ایگزیکیوٹ	2
<u>All</u>	Control	Conditional	Loop	ہوں کی؟	



Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot) bismillahacademy223@gmail.com

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

				statements describe the sequence in which statements of the program should be executed.	
a+c==0	a*c==0	<u>c%a==0</u>	a%c==0	ان میں سے کون می کنڈیشن میہ بتاتی ہے کہ c،aکا فیکٹر ہے یا نہیں؟ Which is the condition to check a is a factor of c?	3
ر تصمینگ،ری لیشنل یالاجیکل Arithmetic, <u>Relational</u> <u>or Logical</u>	لاجيكل Logical	ری ^{لیش} نل Relational	ار تھمیٹک Arithmetic	ایک کنڈیشن کوئی بھیایکپریشن ہو سکتی ہے۔ A condition can be any expression.	4
ڈی کمپوزڈ decomposed	رىيىدر repeated	بوكىد Boxed	نیسٹی <u>ز</u> <u>nested</u>	اگر آنٹیٹمنٹ کے اندرایک اور آنٹیٹمنٹ ہو تو پیہ سٹر کچر کہلا تاہے۔ An if statement inside another if statement is called structure.	5
بوب Job	باك <u>Block</u>	لىث List	بو کس Box	قوسین میں بندا یک سے زیادہ ہدایات کاسیٹ کہلاتا ہے۔ A set of multiple instructions enclosed in braces is called a:	6
کمپاکمرکنڈیشن بدلنے کامطالبہ کر تاہے Compiler asks to change condition	باتی کوڑ چلنے لگتا ہے <u>Further</u> <u>code</u> <u>executes</u>	انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایرر آتا ہے Index out of bound error	پروگرام رُک جاتا ہے Program crashes	آ سٹیٹنٹ میں اگر کنڈیشن پوری نہ ہور ہی ہو تو کیا ہو تاہے؟ In if statement, what happens if condition is false?	7
کوئی نہیں None of these	پېلى دونوں Both A&B	ā;	AK FORCES AFPLICAT CAL	ان میں سے کون تی سٹیٹمنٹ چلے گی؟ Which statement will execute? int a = 5; if (a < 10) a++; else if (a > 4) a;	8

(اضافی کثیر الانتخابی سوالات)

			CINIII		
D	C	В	A	موالات Questions	نمبرشار
آرڈرنگ Ordering	کنٹرول ٹیٹٹنٹ Control Statement	منی پولیش Manipulation	نیملہ Decision	وہ شیٹمنٹ جو شیٹمنٹ پر عمل درآمد کی ترتیب کو تبدیل کرنے کے لیے استعال ہوتی ہے، کہلاتی ہے: We can control the flow of program execution through:	1
ضرورت Requirement	زيّ Precedence	کنڈ ^{یش} Condition	ترتیب Sequence	سیکو پینٹل سٹر کیچر میں سٹیٹمنٹ پر عمل درآ مد ہو تاہے: In sequential structure, all the statements are executed in the given:	2
کوئی نہیں None of these	لو <u>پ</u> Loop	چنان Selection	ترتیب Sequential	کس کے استعال سے ایک سٹیٹنٹ کو بار بار ایگزیکیوٹ کیا جاسکتا ہے؟ It is used to repeat the execution of a statement:	3
" "	()	[]	{}	ایک سے زیادہ سٹیمٹنٹس کو کنڈیشنل بناناہو توسٹیٹمنٹس کو یمیں کھاجا تا ہے۔	4



Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot)

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

COMI	OILK-/	FOLL BO	OK JOLY	ED MCG 3 [Exercise + Additiona	• 1
				If we want to associate more than one statements to an <i>if</i> statement, then they need to be enclosed inside:	
کی Many	3	<u>2</u>	1	if-else اسْیَمْنَتْ مِیْں ایک کنڈیشن اور سٹیمُنٹ کے بلاک دیے جاتے ہیں۔ In <i>if-else</i> statement there is one condition and statements block.	5
منی Negative	نثبت Positive	ين <u>لط</u> False	ورست True	else میٹیٹنٹ میں else کے دو سرے حصہ میں موجود کوڈ انگیزیکیوٹ ہو گا اگر if-else شرط کا نتیجہ ہے۔ In if-else statement the set of statements under else statement executes if the condition is:	6
nested if	<u>if-else-if</u>	if	if-else	جب بہت ساری چوائس ہوں اور ہم ایک چوائس پر عمل درآ مد کرناچاہیں تو ہم استعال کرتے ہیں: When there are so many choices and we want to execute one choice, we use:	7
گئ Many	4	3	2	نیسٹڈاف میں کنڈیش تک نیسٹڈ ہو سکتی ہیں۔ Nested <i>if</i> can be nested up to conditions.	8
ڈی کمپوزڈ Decomposed	رى پيئار Repeated	نیسٹ <u>ڈ</u> Nested	بوكسة Boxed	اگرif نٹیٹنٹ کے اندرایک اور fi شٹیٹنٹ ہوتو پیہ سٹر کچر کہلا تاہے: An <i>if</i> statement within <i>if</i> statement is called:	9
باب Job	باک Block	لث List	يوكن Box	بریک میں بندا یک سے زیادہ بدایات کاسیٹ کہلاتا ہے۔ A set of multiple instructions enclosed in braces is called a:	10
کوئی نہیں None	رن ^ت All	<u>الحالية</u> Under <i>else</i>	K FORCES First & EDUCAT	if-else-if سر کچر میں اگر کوئی بھی کنڈیشن درست نہ ہوتو مے سٹیٹنٹ if-else-if سرگیر میں اگر کوئی بھی کنڈیشن درست نہ ہوتو میں if-else-if سرگیریٹ ہوگئی۔ Which statement executes in <i>if-else-if</i> structure if the given conditions are false?	11
کوئی نہیں None of these	A&B دونوں Both A&B	سلیش سٹیٹمنٹس <u>Selection</u> <u>Statements</u>	کنٹرول سٹیٹمنٹس Control Statements	وه سنیشنش جو شرائط کی بناپر فیصله کرتی ہیں: The statements which executes on the basis of conditions are called:	12
ایکپریشز Expressions	سٹیٹمنٹس Statements	کونسٹنٹ Constants	ویری ایبل Variables	پروگرام کا تسلسل کے ذریعے کنٹرول کیاجاتا ہے۔ The flow of program execution is controlled through:	13

باب4: وميثانيندر بييشيش (مشقى كثير الانتخابي سوالات)

D	С	В	A	Questions / سوالات	نمبرشار
مشروط conditional	ليا <u>data</u>	کنٹرول control	لوپ loop	ارے ایکسٹر کچر ہے۔ An array is a structure.	1
کوئی بھی نہیں none of these	تقییم شده divided	بکھرے ہوئے scattered	منیک contiguous	ارے کے ایلیمنٹس میموری کے مقاماتپر محفوظ ہوتے ہیں۔ Array elements are stored at memory locations.	2
2-2012	1-100	0-100	<u>0-99</u>	اگرارے کاسائز 100ہے توانڈ میسز کی ریخ ہوگی۔	3



Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot) bismillahacademy223@gmail.com

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

				If the size of an array is 100, the range of indexes will be:	
ڙئ Data	کنٹرول Control	مشروط Conditional	لو <u>پ</u> <u>Loop</u>	سٹر کچر ہمیشہ بدایات کے مجموعے کو بار بار دہر انے کے لیے استعال ہو تا ہے۔ structure allows repetition of a set of instructions.	4
کوئی بھی نہیں None	ارسے کا سائز Array size	ارے کانام Array name	ۇيئائائپ Data type	ایک مخصوص شاخت ہے جوارے کا حوالہ دیتا ہے۔ is the unique identifier, used to refer to the array.	5
<u> اور Bرونوں</u> <u>Both A&B</u>	اس کے پہلے before	اس کے بعد after	اسونت at the time of	ارے کوڈ کلیریش کے انیٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ Array can be initialized declaration.	6
نیسٹ <u>ڈ</u> <u>nested</u>	do while	while	for	لوپس کے اندرلوپس کا استعال لوپس کہلا تا ہے۔ Using loops inside loops is called loops.	7
اضافہ / کی Increment / Decrement	انشلائزیش Initialization	باڈی Body	شرط Condition	For لوپ کا حصہ سب سے پہلے چلتا ہے۔ part of for loop is executed first.	8
فنكشز Functions	ایکپریشز Expressions	شرائط Conditions	لو <u>پی</u> <u>Loops</u>	ے اربے میں قیمتیں لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ make it easier to read and write values in array.	9
A اور B دونوں Both A&B	پہلے before	بعر after	وت at the time of	انشلائز کرنے کے لیے اسے ڈکلیٹریش کے انشلائز کرنے کے لیے اسے ڈکلیٹریش کے انشلائز کرنے کے لیے اسے ڈکلیٹریش کے کس کریں۔ To initialize the array in a single statement, initialize it declaration.	10

(اضافی کثیر الا متخابی سوالات)

D	С	В	EDUCAT	Questions / سوالات	نمبرشار
سٹر کچر Structure	يونين Union	لو <u>پ</u> Loop	ارے Array	ایک ڈیٹا سٹر کچر نہیں ہے؟ Which one is not a data structure?	1
کوئی نہیں None of these	Beth A & B	مختف ٹائپ کی Different data type	ايکڻائپک <u>ا</u> Same data type	ارے ایک ڈیٹاسٹر کچرہے جوویلیوز کو محفوظ کر سکتی ہے۔ An array is a data structure that can hold multiple values of:	2
دد ب ₂	<>	()	П	ارے ڈیکلیئر کرتے وقت اربے کا سائز میں لکھا جاتا ہے۔ At the time of declaration the size of an array is enclosed in:	3
رسائی حاصل کرنا Accessing	محفوظ کرنا Saving	ڙيکليريش Declaration	انیشلائزیش Initialization	ارے کی ڈیٹاٹائپ، نام اور ارے کا سائز ظاہر کرنے کا عمل کبلا تاہے: The process of assigning data type, name and size of an array is called:	4
رسائی حاصل کرنا Accessing	محفوظ کرنا Saving	انیشلائزیش Initialization	ڙيکريش Declaration	یبلی د فعہ ارے کے ارکان میں ویلیو محفوظ کرنے کا عمل کہلا تا ہے: Assigning values to an array for the first time is called:	5
رت All of these	{ }	[]	()	انشِلائز کرتے وقت ارے ارکان کی ویلیوز کو میں لکھا جاتا ہے۔ At the time of initialization the values of an array are enclosed in:	6
کو <u>ا</u> Comma	ۇيى <i>ش</i> Dash	سپیں Space	سیمی کولن Semi Colon	انشِلائز کرتے وقت ارے ار کان کی ویلیوز کو علیحدہ کیا جا تا ہے:	7



Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot) bismillahacademy223@gmail.com

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

				-	
				At the time of initialization the values of an array are separated by:	
کوئی نہیں None of these	را Name	انڈیکس Index	نبر Number	ارے کے رکن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس رکن کا استعال کیا جاتا ہے۔ To access the data stored in an element of an array which one can be used?	8
-2	-1	1	<u>0</u>	ارے کے پیلے رکن کاانڈ ٹیکس ہو تا ہے: The index of first element of an array is:	9
رتاي All of these	لو <u>پ</u> Loop	چاؤ Selection	رتیب Sequence	ویلیوز کی ایک مخصوص تر تیب حاصل کرنے کے لیے استعال کرتے ہیں۔ is used to get a specific set of values.	10
All of these	Do-While	While	For	تىلىنگونځ مىں لوپ كى اقسام ہيں: In C language, types of loops are:	11
انگریمنٹ Increment	رېي ٹيش Repetition	کن ^{اریش} Condition	انیشلائزیش Initialization	ان میں سے کیاforلوپ کا حصہ نہیں ہے؟ Which one is not a part of for loop?	12
:	<u>;</u>	1	, ,	for اوپ کے حصوں کو الگ کرنے کے لیے استعال کیاجا تا ہے: Which is used to separate the parts of a <i>for</i> loop?	13
کوئی نہیں None of these	رودفعہ twice	مم <u>ل</u> completely	ایک دفعہ one time	آؤٹر لوپ کے ہر تکرار کے لیے از لوپ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے: The inner loop executes for each iteration of the outer loop.	14

PAK FORCES (مشقی کثیر الانتخابی سوالات)

D	С	В	A	Questions / موالات	نمبرشار
Cوونون Aاور C Both A&C	يوزر ڈیفا سَنْڈ <u>User</u> <u>Defined</u>	سر ور ڈیفا کنڑ Server Defined	ایڈ من ڈیفا مَنڈ Admin Defined	فنکشن بلٹ ان یا ہو سکتے ہیں۔ Functions could be built-in or:	1
تگراری Repetitive	تگرار پر مبنی Recursive	بكان <u>Built-in</u>	يوزر ڈیفا سُنڑ User Defined	المعنیڈرڈلا بحریری میں موجود فنکشنز۔ کہلاتے ہیں۔ The functions which are available in C standard library are called:	2
آرگیومنٹس <u>Arguments</u>	ارے Arrays	ریٹر ن ٹائمیں Return Types	باڑی Bodies	نکشن کو پاس کی گئی قیمتیں کہلاتی ہیں۔ The values passed to a function are called:	3
آرگیومنٹس Arguments	ارے Array	ريٹرن ڻائپ <u>Return</u> <u>Type</u>	باڈی Body	char cd() {return = 'a';} داد char cd() {return = 'a';} داد char cd() {return = 'a';}. In this function "char" is:	4
پہلے تی <u>نوں</u> <u>All</u>	زى بگنگ ميں آسانی Easy Debugging	بار بار استعال Reusability	پڑھے جانے کی صلاحیت Readability	فنکشنز کواستعال کرنے کے فوائد ہیں۔ The advantages of using functions are:	5
پیلی اور آخری first and last	تین three	,, two	ایک one	اگر فنکشن باڈی میں تین ریٹر ن سٹیٹمنٹس ہوں توان میں سے پیلیں گی۔ If there are three return statements in the function body, of them will be executed.	6



Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot) bismillahacademy223@gmail.com

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

پہلے تینوں	ڈیبگ کرنے	تبدیل کرنے	<u> </u>	پڑھے جانے کی صلاحیت کوڈ کو کرنے میں مدودیتی ہے۔	7
<u>all</u>	debug	modify	understand	Readability helps to the code.	,
انگيوڙنگ Including	ری را نکنگ Re-writing	ڙيفا کننگ Defining	كانگ <u>Calling</u>	ے مراد کوڈایک اور فنکشن میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ means to transfer the control to another function.	8

(اضافی کثیر الانتخابی سوالات)

D	C	В	A	موالات Questions	نمبرشار
ننشن Function	ىيىڭ آف كوۋ Set of code	گروپ Group	کوڈنگ Coding	خصوص کام سرانجام دینے کے لیے لکھا گیا کو ڈجنے ایک نام دیا گیا ہو، کہلاتا ہے: A block of statements which performs a particular task is called:	1
المرابع All of these	آڻو ميٽك Automatic	يوزر ڙيفا سَدُ User Defined	بلث ان Built in	printf() یک فنکشن ہے: printf() is a function.	2
المرابع All of these	فنکشنیاتی Functionality	ریڈ ابیلٹی Readability	یچیدگی Complication	ایک پروگرام کو گئی فنکشنز بین تقسیم کرنے سے پروگرام کی بڑھ جاتی ہے۔ Dividing the program into multiple functions improves the:	3
ایکسٹر اڈیفائنڈ Extra Defined	بلث إن Built in	يوزر ديفا سَنْدُ User Defined	ار تھمیئک Arithmetic	فنکشنز جو یوزرخو دبنا تا ہے ، کہلاتے ہیں: The functions which are defined by a programmer are called functions.	4
فنکشن کالنگ Function Calling	فنکشن کونام دینا Naming the function	ڙيفي نيش Definition	ننکش سگنیچر Function Signature	فنکشن کانام، ریٹر ن ٹائپ اور پیر امیٹر زواضح کرنے کا عمل کہلا تاہے: The process of defining the function name, return type and parameters is called:	5
ہیڑنگ Heading	باڈی Body	پروٺوڻائپ Prototype	ۇيغى نىش Definition	سگنيچر فنکش بھی کہلاتا ہے۔ Signature function is also called:	6
ىلىيش Slash	کولن Colon	سیمی کولن سے Semi Colon	کوہا <u>ت</u> Comma	ایک سے زیادہ پیر امیٹرز کو علیحدہ کیا جاتا ہے: Multiple parameters are separated by:	7
کوئی نہیں None of these	ویلیوٹائپ Value Type	ریرُن ٹائپ Return Type	يرامير Parameter	فنکشن کے نام سے پہلے ڈیٹاٹائپ ظاہر کرتی ہے: Data type before the function name indicates the:	8
گلوبل Global	پيراميٽرز Parameters	آرگیومنٹس Arguments	لوۋ Load	فنکشن ہیڈر میں استعال ہونے والے متغیرات کہلاتے ہیں: The variables used in the function header are called:	9
کئ Many	تین Three	" Two	ایک One	ایک فنکشنویلیوریٹرن کر سکتا ہے۔ A function can return value(s).	10
کوئی نہیں None	ئے Many	,, Two	ایک One	A function can return value(s). ایک فنکشنریٹرن سٹیٹمنٹس استعال کر سکتا ہے۔ A function can use return statements.	11
طاق Odd	جفت Even	ایک جیسی Same	مختف Different	آر گیومنٹس اور پیرامیٹرز کی ٹائپ ہونی چاہیے: The type of arguments and parameters must be:	12
گ <u>ئ</u> Multiple	تین Three	" Two	ایک One	ایک فنکشن کو مر تبه کال کیاجا سکتاہے۔ A function can be called times.	13



Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot)

bismillahacademy223@gmail.com

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

COMPUTER - X

یه ڈیٹا ایجوکیٹرز کی تیاری کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ایجوکیٹر کی تیاری کے لئے کلاس پنجم سے لیکر بارہویں تک تمام مضامین کی حل شدہ معروضی سوالات بلکل فری حاصل کرنے کے لئے وٹس ایپ پر میسج بھیجیں۔

الميجر زحفزات اپنا مكمل تعارف كرواكر"بسم *الله بايك فورسز كوچپىگ اكثيرى"* كا آفيشل ونس ايپ گروپ جوائن كرسكتے ہيں۔

میٹرک سے بعد پاکستان اڑیر فورس میں بطور اڑیر مین (میل) اور بطور میڈیکل اسسٹنٹ (فی میل) سیلیکشن کی تیاری

<mark>ے لیے ہمار مے پاس تشریف لائیں۔</mark>

اسے ادارے (سکول، کالج، اکیڈی) کے لیے ٹیسٹ سیریز حاصل کرنے کے لئے وٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔

اینے ادارے (سکول، کالج، اکیڈمی) میں شاندار نتائج کے لئے سم *اللہ ایچوکیشنل سپورٹ پروگرام* جوائن کریں۔





Chak#223 J/B Tehsil Bhowana (Chiniot) bismillahacademy223@gmail.com

Recite 3 Times "DAROOD O SALAM" [0300-7980055]

COMPUTER - X FULL BOOK SOLVED MCQ'S [Exercise + Additional]

